

# Netzwerkinstallation für FileMaker Pro 9 und FileMaker Pro 9 Advanced

Dieses Dokument erläutert die Konfiguration einer Installation von FileMaker® Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced für Windows bzw. Mac OS.

Ihre CD bzw. der elektronische Download enthält die FileMaker-Produkt-Installationsprogramme für Windows und Mac OS. Jegliche Nutzung dieser Software unterliegt den Bedingungen Ihrer Lizenzvereinbarung.

## Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre Installation konfigurieren:

1. Suchen Sie den Lizenzschlüssel heraus, der mit Ihrer Lizenzvereinbarung geliefert wurde.

Sie finden Ihre(n) 35-stelligen alphanumerischen Lizenzschlüssel auf der Rückseite der CD-Hülle. Wenn Sie Ihre Software elektronisch bezahlt haben, haben Sie eine E-Mail mit einem Link zu einer PDF-Datei mit Ihrem Lizenzschlüssel erhalten. Sie müssen den Lizenzschlüssel bei der Installation eingeben, da die Software sonst nicht installiert wird.

**Wichtig** Der Lizenzschlüssel wurde speziell für Ihr Unternehmen erstellt. Wenn Sie die Software installieren, müssen Sie die Firma genau so eingeben, wie sie in Ihrer Lizenzvereinbarung („Proof of License“) angegeben ist. Der Firmenname muss auch hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung exakt wie auf der Vereinbarung eingegeben werden.

2. Legen Sie fest, wie der Lizenzschlüssel und andere personalisierte Informationen eingegeben werden, wenn Anwender das FileMaker-Produkt installieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Informationen einzugeben:
  - Sie können eine unterstützte Installation einrichten, die eine *Personalisierungsdatei* namens „Assisted Install.txt“ verwendet, um die Informationen für das Installationsprogramm bereitzustellen und alle FileMaker Pro 9- oder FileMaker Pro 9 Advanced-Netzwerkinstallationen zu vereinheitlichen. Mit dieser Methode können Sie die Installation Ihren Zwecken anpassen. Sie müssen keine Lizenzschlüssel verteilen und verwalten. (FileMaker, Inc. empfiehlt diese Methode.)
  - Anwender können die Software personalisieren, indem sie bei der Installation von FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced auf ihrem Computer Name und Lizenzschlüssel eingeben.

**Wichtig** Um FileMaker Pro zu installieren, benötigen Sie Administratorrechte.

## Speicherort der PDF-Dokumentation

FileMaker liefert die folgende elektronische Dokumentation für FileMaker-Produkte in PDF-Format:

- Datei „Bitte lesen“
- *Installation und neue Funktionen*
- *Benutzerhandbuch*

- *Lehrgang*
- *Anpassen von Starter-Lösungen*
- *Entwicklerhandbuch* (nur FileMaker Pro Advanced)
- *Instant Web Publishing Handbuch*
- *ODBC- und JDBC-Handbuch*

**Hinweis** PDF-Dokumentationen können mit Adobe® Reader® geöffnet werden, den Sie von [www.adobe.com](http://www.adobe.com) downloaden können.

Bestimmte PDF-Dokumentationen werden mit der Produkt-CD oder dem elektronischen Download geliefert. Sie können auf elektronische Dokumentationen auch auf folgende Arten zugreifen:

- Wählen Sie in FileMaker Pro Hilfe > Produktdokumentation und dann das gewünschte Dokument aus dem Untermenü.
- Klicken Sie im Fenster „FileMaker-Direktstart“ auf die Schaltfläche Lernen und wählen Sie dann das gewünschte Dokument.
- Rufen Sie im Internet <http://www.filemaker.de/downloads> auf.
- Ziehen Sie die E-Mail-Seite der elektronischen Software-Distribution zu Rate.

Informationen über das Produkt oder die Installation einzelner Kopien finden Sie im Handbuch *Installation und neue Funktionen*.

## Informationen zur unterstützten Installation

Eine unterstützte Installation erleichtert die Installation von FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced in einer Umgebung mit mehreren Computern. Sie geben die erforderlichen Informationen in einer Personalisierungsdatei ein (z. B. einen generischen Benutzernamen, die Firma, den Lizenzschlüssel und verschiedene Installationsoptionen) und stellen die Datei dann im Netzwerk zur Verfügung. Die Datei wird von den FileMaker-Installationsprogrammen verwendet, um FileMaker Pro oder FileMaker Pro Advanced auf den Computern in Ihrem Unternehmen zu installieren.

Unter Windows können Sie die Installation auch „unsichtbar“ durchführen lassen, so dass die Installationsbildschirme nicht angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Informationen zur „unsichtbaren“ unterstützten Installation (Windows)“ auf Seite 4.

Nachdem Sie die Personalisierungsdatei bearbeitet und die Datei sowie die FileMaker-Installationsdateien im Netzwerk zur Verfügung gestellt haben, können Anwender unterstützte Installationen durchführen, indem sie:

- das Volume aufrufen, das die Installationsdateien enthält.
- auf das entsprechende Installationsprogramm doppelklicken:
  - Windows: Setup.exe
  - Mac OS: FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced

Windows: Vor FileMaker Pro 7 hieß die Personalisierungsdatei FileMaker Pro x.PDF. Diese Datei ist für eine unterstützte Installation noch vorhanden, Sie bearbeiten aber nicht mehr diese Datei. Die Datei wird von Microsoft SMS verwendet.

## Einrichten der unterstützten Installation

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie ein Netzwerklaufwerk so einrichten, dass Anwender FileMaker sowohl für Windows als auch für Mac OS installieren können.

**Hinweis** Wenn Sie die CD über ein Netzwerk freigeben, statt eine Kopie der Installationsdateien auf einem Netzwerklaufwerk freizugeben:

- steht nur das Installationsprogramm der Plattform des Rechners zur Verfügung, auf dem die CD läuft.
- können Sie keine Personalisierungsdatei verwenden (siehe „Informationen zur unterstützten Installation“ im vorherigen Abschnitt).

## Kopieren von Installationsdateien auf ein Netzwerklaufwerk

So stellen Sie FileMaker-Installationsdateien in Ihrem Netzwerk zur Verfügung:

1. Erstellen Sie auf einem Netzwerklaufwerk einen Ordner für die Installationsdateien der FileMaker-Produkte.
2. Suchen Sie die folgenden Dateien auf der Installations-CD bzw. im elektronischen Download und kopieren Sie sie in den Ordner, den Sie auf dem Netzwerklaufwerk erstellt haben.
  - Windows: Ordner „Files“, der die Personalisierungsdatei „Assisted Install.txt“ und andere erforderliche Installationsdateien enthält.
  - Mac OS: Die Installationsprogramme für FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced und die Personalisierungsdatei „Assisted Install.txt“, die sich auf der obersten Ebene der CD befinden.
3. Um eine Personalisierungsdatei zu verwenden, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie keine Personalisierungsdatei verwenden möchten, sind Sie fertig.

## Anpassen der Personalisierungsdatei

So passen Sie die Personalisierungsdatei an:

1. Verwenden Sie einen Texteditor wie Editor (Windows) oder TextEdit (Mac OS), um die Datei „Assisted Install.txt“ auf Ihrem Netzwerklaufwerk zu öffnen.

**Hinweis** Die Datei „Assisted Install.txt“ unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Plattformen. Wenn Sie FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced sowohl für Windows- als auch Mac OS-Systeme installieren möchten, müssen Sie für jedes Installationsprogramm eine Datei „Assisted Install.txt“ zur Verfügung stellen.

2. Passen Sie die folgenden variablen Einstellungen Ihren Bedürfnissen an:

**Hinweis** Bei den Einstellungen wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.

Für	Aktion
Einen Benutzernamen für alle Installationen eingeben	Geben Sie nach <b>Name=</b> einen Namen ein. Wenn Sie diese Variable nicht ausfüllen, verwendet das Installationsprogramm standardmäßig den Namen, mit dem Windows (Windows) registriert wurde, bzw. den Benutzerkontonamen (Mac OS).
Einen Firmennamen für alle Installationen eingeben	Windows: Geben Sie nach <b>Organization=</b> einen Firmennamen ein. Wenn Sie diese Variable nicht ausfüllen, verwendet das Installationsprogramm standardmäßig den Namen, mit dem Windows registriert wurde. Mac OS: Geben Sie nach <b>Company=</b> einen Firmennamen ein. Wenn Sie eine Variable für <b>Organization=</b> oder <b>Company=</b> angeben, müssen Sie die Firma genau so eingeben, wie sie in Ihrer Lizenzvereinbarung („Proof of License“) angegeben ist. Der Firmennamen muss auch hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung exakt wie auf der Vereinbarung eingegeben werden.
Geben Sie einen gültigen Lizenzschlüssel für alle Installationen ein.	Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel nach <b>License Key=</b> ein. Informationen über den Lizenzschlüssel finden Sie unter „Bevor Sie beginnen“ auf Seite 1.
Anwendern das Erstellen neuer Datenbanken erlauben oder untersagen	Geben Sie nach <b>Admin_NoNewDatabases=</b> eine der folgenden Optionen ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 (eins): Anwender können keine Datenbanken erstellen.</li> <li>■ 0 (null): Anwender können Datenbanken erstellen.</li> </ul> Weitere Informationen finden Sie unter „Verhindern, dass Anwender Datenbanken erstellen“ auf Seite 3.
Windows: Eine Verknüpfung für das FileMaker-Produkt auf dem Desktop und in der Schnellstartleiste erstellen Mac OS: Einen Alias für das FileMaker-Produkt auf dem Schreibtisch erstellen	Geben Sie nach <b>Shortcuts=</b> (Windows) bzw. <b>Alias=</b> (Mac OS) eine der folgenden Optionen ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 (eins): Eine Verknüpfung/einen Alias erstellen</li> <li>■ 0 (null): Keine Verknüpfung/keinen Alias erstellen</li> </ul> Weitere Informationen finden Sie in dem Hinweis am Ende dieser Tabelle.
Die elektronische Registrierung anzeigen bzw. unterdrücken	Geben Sie nach <b>Registration=</b> eine der folgenden Optionen ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (null): Die elektronische Registrierung unterdrücken. Der Anwender wird nicht aufgefordert, Registrierungsinformationen einzugeben.</li> <li>■ 1 (eins): Dem Anwender wird eine Erinnerung an die elektronische Registrierung angezeigt.</li> </ul>

Für	Aktion
Windows: Die Sprachversion des FileMaker-Produkts angeben. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Benutzer eine unsichtbare unterstützte Installation durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter „Informationen zur „unsichtbaren“ unterstützten Installation (Windows)“ auf Seite 4.	<p>Geben Sie den Namen der Sprache nach <code>Language=</code> ein.</p> <p>Gültige Eingaben sind: Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, SimplifiedChinese, Spanish, Swedish oder TraditionalChinese.</p> <p>Mac OS: Geben Sie in der Datei „Assisted Install.txt“ keine Spracheinstellung ein. Das FileMaker-Installationsprogramm verwendet die aktuelle Spracheinstellung Ihres Betriebssystems.</p>
Windows: Angeben, ob das FileMaker-Produkt allen Anwendern oder nur dem aktuellen Anwender zur Verfügung steht	<p>Geben Sie nach <code>ApplicationUsers=</code> eine der folgenden Optionen ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>AllUsers:</b> Das FileMaker-Produkt steht allen Anwendern zur Verfügung, die sich an diesem Computer anmelden.</li> <li>■ <b>OnlyCurrentUser:</b> Nur der Anwender, der während der Installation des FileMaker-Produkts angemeldet ist, kann die Anwendung verwenden.</li> </ul>
Das Personalisierungs-Dialogfeld bei der Installation anzeigen oder unterdrücken	<p>Geben Sie nach <code>SkipDialog=</code> eine der folgenden Optionen ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 (eins):</b> Das Personalisierungs-Dialogfeld wird nicht angezeigt (unterdrückt). Anwender müssen keine Angaben für die Variablen „Name“ und „Firma“ machen und der Lizenzschlüssel wird nicht angezeigt. (Wenn der von Ihnen eingegebene Lizenzschlüssel ungültig ist, wird das Personalisierungs-Dialogfeld dennoch angezeigt.)</li> <li>■ <b>0 (null):</b> Das Personalisierungs-Dialogfeld wird bei der Installation angezeigt.</li> </ul> <p>Weitere Informationen finden Sie in dem Hinweis am Ende dieser Tabelle.</p>
Das Dialogfeld „Update-Benachrichtigung“ bei der Installation deaktivieren oder aktivieren	<p>Geben Sie nach <code>DisableUpdateNotify=</code> eine der folgenden Optionen ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 (eins):</b> Das Dialogfeld „Update-Benachrichtigung“ wird deaktiviert. Benutzer werden nicht benachrichtigt, wenn ein Software-Update verfügbar ist. Ferner werden die folgenden Objekte nicht im FileMaker-Produkt angezeigt: <b>Help &gt; Download und Updates</b> und die Option „Allgemeine Einstellungen“.</li> <li>■ <b>0 (null):</b> Das Dialogfeld „Update-Benachrichtigung“ wird aktiviert. Benutzer werden beim Start benachrichtigt, wenn ein Software-Update verfügbar ist. Dies ist die Standardeinstellung.</li> </ul> <p>Weitere Informationen zur Update-Benachrichtigung finden Sie im Handbuch <i>Installation und neue Funktionen</i>, das als elektronischer Download oder unter <a href="http://www.filemaker.de/downloads">www.filemaker.de/downloads</a> verfügbar ist.</p>

**Hinweis** Die Variablen „SkipDialog“ und „Shortcuts/Alias“ legen fest, ob das Installationsprogramm den Benutzer fragt, ob eine Verknüpfung (Windows) bzw. ein Alias (Mac OS) erstellt werden soll.

SkipDialog=	Shortcuts/Alias=	Ergebnis
1	1	Keine Frage. Erstellt Verknüpfung/Alias.
1	0	Keine Frage. Erstellt keine Verknüpfung/keinen Alias.
0	1	Frage
0	0	Windows: Frage Mac OS: Keine Frage. Erstellt keine Verknüpfung/keinen Alias.

**3. Speichern Sie die Änderungen an der Datei „Assisted Install.txt“ als reine Textdatei.**

- Windows: Assisted Install.txt und Setup.exe müssen sich bei der Installation im Ordner „Files“ befinden.
- Mac OS: Assisted Install.txt muss sich während der Installation im gleichen Ordner wie die Installationsprogramme für FileMaker Pro 9 bzw. FileMaker Pro 9 Advanced befinden.

**Verhindern, dass Anwender Datenbanken erstellen**

Wenn Sie eine Personalisierungsdatei verwenden, können Sie eine Option aktivieren (Admin\_NoNewDatabases), die bewirkt, dass Anwender keine FileMaker-Datenbanken erstellen können. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das FileMaker-Produkt eine Warnmeldung an, wenn ein Anwender einen der folgenden Schritte ausführt:

- Er/Sie wählt im Menü **Datei** (Windows) bzw. **Ablage** (Mac OS) die Option **Neue Datenbank**.
- Er/Sie klickt in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche **Neu**.
- Er/Sie führt einen Export in eine FileMaker Pro-Datei durch.
- Er/Sie wählt im Menü **Datei** (Windows) bzw. **Ablage** (Mac OS) die Option **Kopie speichern unter**.
- Er/Sie ruft das Dialogfeld „Neue Datenbank“ auf.
- Er/Sie stellt eine FileMaker Pro-Datei wieder her.
- Er/Sie konvertiert ein anderes Dateiformat (beispielsweise eine tabulatorgetrennte Datei) in eine neue FileMaker Pro-Datei, z. B. indem er/sie im Menü **Datei** (Windows) bzw. **Ablage** (Mac OS) **> Öffnen** wählt.
- Er/Sie führt ein Apple Event aus, um eine Datei in einem anderen Format zu öffnen.
- Er/Sie führt den Apple Event-Befehl **do menu** aus, um eine Datei zu erstellen.
- Er/Sie führt ein Script aus, das einen der oben genannten Schritte durchführt.
- Er/Sie wählt einen angepassten Menübefehl aus, der einen der oben genannten Schritte durchführt.

Ein Anwender, der keine Berechtigung zum Erstellen von Datenbanken hat, muss FileMaker neu installieren. Dabei muss die Option „Admin\_NoNewDatabases“ deaktiviert sein.

## Durchführen einer unterstützten Installation durch die Anwender

Weisen Sie die Anwender für die Installation der FileMaker-Produkte an, das Netzwerklaufwerk aufzurufen, das die Installationsdateien enthält, und dann auf Setup.exe (Windows) bzw. das Installationsprogramm für FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced (Mac OS) doppelzuklicken.

Wenn Anwender unter Windows XP oder Windows Vista installieren, wird das Dialogfeld „Datei öffnen – Sicherheitswarnung“ angezeigt. Weisen Sie die Anwender an, auf Ausführen zu klicken, um die Installation fortzusetzen.

Wenn sich die Datei „Assisted Install.txt“ im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm befindet, verwendet dieses die Informationen bei der Installation. Wenn die Datei nicht vorhanden oder unvollständig ist, müssen die Anwender die erforderlichen Informationen eingeben.

### Hinweise

- Unter Mac OS installiert das Installationsprogramm das FileMaker-Produkt automatisch in der Sprache des aktuellen Mac OS-Betriebssystems. Anwender, die das FileMaker-Produkt in einer anderen Sprache installieren möchten, sollten die Systemeinstellung „International“ verwenden, um die Sprache des Mac OS zu ändern, bevor Sie das FileMaker-Produkt installieren.
- Um FileMaker Pro zu installieren, benötigen Sie Administratorrechte.

## Informationen zur „unsichtbaren“ unterstützten Installation (Windows)

Bei einer „unsichtbaren“ Installation beschränkt sich die Anwenderinteraktion mit dem FileMaker-Installationsprogramm auf ein Minimum. Erforderliche Installationsinformationen werden aus der Personalisierungsdatei (Assisted Install.txt) gelesen. Es werden keine Installationsbildschirme angezeigt.

Es gibt zwei Methoden, eine „unsichtbare“ Installation durchzuführen. Anwender können:

- auf die Datei „Setup.exe“ auf dem Netzwerkvolume doppelklicken. Diese Methode erfordert, dass Sie die Datei „Setup.ini“ verändern. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt.
- in der Befehlszeile den Installationsbefehl und zutreffende Optionen eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter „Durchführen einer „unsichtbaren“ Installation mithilfe der Befehlszeile (Windows)“ auf Seite 4.

### Verändern von Setup.ini für eine „unsichtbare“ Installation (Windows)

Wenn Sie die folgenden Änderungen an der Datei „Setup.ini“ vornehmen, wird eine „unsichtbare“ Installation begonnen, wenn die Anwender das Netzwerklaufwerk aufrufen und auf Setup.exe doppelklicken:

1. Suchen Sie die Datei „Setup.ini“ im Ordner „Files“ im Ordner „FileMaker Pro 9“ bzw. „FileMaker Pro 9 Advanced“.
2. Öffnen Sie Setup.ini mithilfe eines Texteditors wie Editor.

3. Suchen Sie den Abschnitt [Startup] und geben Sie nach CmdLine= Folgendes ein:

Für	Fügen Sie die Optionen genau wie angegeben nach CmdLine= ein.
Installation eines FileMaker-Produkts ohne Benutzeroberfläche („unsichtbare“ Installation)	CmdLine=/q
Anzeige eines Fortschrittsbalkens und einer Schaltfläche zum Abbrechen bei der Installation	CmdLine=/qb+
FileMaker Pro 9 oder FileMaker Pro 9 Advanced an einem speziellen Speicherort auf dem lokalen Computer installieren	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR= <i>Installationspfad</i>

**Hinweis** *Installationspfad* ist der Ort, an dem der FileMaker-Produktordner auf dem Computer des Anwenders gespeichert werden soll. Der Pfad darf nur dann Leerzeichen enthalten, wenn er von Anführungszeichen umgeben ist. Der folgende Beispielpfad würde in den FileMaker Pro 9-Ordner im Ordner „Programme“ auf Laufwerk C: installieren:

```
c:\Programme\FileMakerPro9
```

4. Speichern und schließen Sie die Datei „Setup.ini“.
5. Weisen Sie die Anwender an, wie Sie eine unterstützte Installation wie unter „Durchführen einer unterstützten Installation durch die Anwender“ auf Seite 4 beschrieben durchführen können.

## Durchführen einer „unsichtbaren“ Installation mithilfe der Befehlszeile (Windows)

Anwender können das FileMaker-Produkt auch über die Befehlszeile installieren. Wenn Sie diese Methode verwenden, kann das Installationsprogramm die Anwender informieren, dass die Installation erfolgreich war.

Eine unsichtbare Befehlszeileninstallation erfordert, dass Sie die Eingabeaufforderung als Administrator ausführen.

So führen Sie sie als Administrator aus:

1. Wählen Sie unter Windows Start > Alle Programme > Zubehör.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und wählen Sie dann Ausführen als (Windows XP) oder Ausführen als Administrator (Windows Vista).
3. Windows XP: Wählen Sie im Dialogfeld „Ausführen als“ Administrator, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie dann auf OK.  
Windows Vista: Geben Sie in der Administrator-Eingabeaufforderung einen Befehl ein.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen, die den Anwendern zur Verfügung stehen, wenn sie eine unterstützte Installation von der Befehlszeile aus durchführen.

**Weisen Sie die Anwender an, eine Eingabeaufforderung zu öffnen und Folgendes einzugeben**

Für	
Installation eines FileMaker-Produkts ohne Benutzeroberfläche („unsichtbare“ Installation)	"Pfadname\setup.exe" /s /v/qn
Deinstallation eines FileMaker-Produkts ohne Benutzeroberfläche („unsichtbare“ Deinstallation)	"Pfadname\setup.exe" /s /v/qn
Installation eines FileMaker-Produkts bei Bedarf mit Information des aktuellen Benutzers („unsichtbare“ angekündigte Installation)	"Pfadname\setup.exe" /s /v/ju
Installation eines FileMaker-Produkts bei Bedarf mit Information aller Benutzer („unsichtbare“ angekündigte Installation)	"Pfadname\setup.exe" /s /v/jm
Anzeige eines Dialogfelds bei erfolgreicher Installation des FileMaker-Produkts	"Pfadname\setup.exe" /s /v/qn+
Anzeige eines Fortschrittsbalkens und einer Schaltfläche zum Abbrechen bei der Installation	"Pfadname\setup.exe" /s /v/qb+
Installation von FileMaker Pro 9 an einem speziellen Speicherort auf dem lokalen Computer	"Pfadname\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\Installationspfad\ FileMaker Pro 9\""
Installation von FileMaker Pro 9 Advanced an einem speziellen Speicherort auf dem lokalen Computer	"Pfadname\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\Installationspfad\ FileMaker Pro 9 Advanced\""

## Hinweise

- *Pfadname* ist das Installationsverzeichnis, das Sie auf dem Netzwerklaufwerk erstellt haben.
- *Installationspfad* ist der Ort, an dem der FileMaker-Produktordner auf dem Computer des Anwenders gespeichert werden soll. Der Pfad darf nur dann Leerzeichen enthalten, wenn er von Anführungszeichen umgeben ist.
- Das Installationsprogramm kann die Anwender eventuell auffordern, den Computer nach der Installation neu zu starten.

© 2005-2007 FileMaker, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, California 95054, USA

FileMaker ist eine Marke von FileMaker, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Das Dateiodner-Logo und ScriptMaker sind Marken von FileMaker, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Die FileMaker-Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen diese Dokumentation ohne schriftliche Genehmigung von FileMaker weder vervielfältigen noch verteilen. Diese Dokumentation darf ausschließlich mit einer gültigen, lizenzierten Kopie der FileMaker-Software verwendet werden.

Alle in den Beispielen erwähnten Personen und Firmen sind rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeit mit bestehenden Personen und Firmen ist rein zufällig. Die Danksagungen und Urheberrechtshinweise finden Sie im entsprechenden Dokument, das mit der Software geliefert wurde. Die Erwähnung von Produkten Dritter dient nur zur Information und stellt keine Empfehlung dar. FileMaker, Inc. übernimmt keine Verantwortung für die Leistung dieser Produkte. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.filemaker.com](http://www.filemaker.com).

Edition: 01

Art.nr.: D07506-006A